

DoorSpeak 1+2

Gespräche in bester Qualität führen und komfortabel die Tür öffnen!
Edles Design, robuste Materialien und modernste Technologie sorgen für Komfort, Sicherheit und ein ansprechendes Erscheinungsbild an der Tür. Einfach an die Wand montiert eignet sich das System ebenso für den Neubau wie für die Nachrüstung.

Schutzklasse
IP-33



Grundausbau

DoorSpeak 1

DoorSpeak 2

Material	Aluminium	Aluminium
Farbe	silber	silber
Anschlussart	a/b	a/b
Namensschilder mit Beleuchtung	Beleuchtung nur mit Klingeltrafo (optional)	Beleuchtung nur mit Klingeltrafo (optional)
Klingeltaster	1	2
Einbauausrichtung	senkrecht	senkrecht
Einbauart	Aufputz	Aufputz
Feuchtigkeitsschutzklasse	IP-33	IP-33
Energiebedarf	gespeist über a/b	gespeist über a/b
Steckernetzteil DoorSpeak 1+2	Art.-Nr.6101575 (D+A+CH)	Art.-Nr.6101575 (D+A+CH)
Betriebstemperatur	-25 C° bis + 55 C°	-25 C° bis + 55 C°
Lagertemperatur	-25 C° bis + 70 C°	-25 C° bis + 70 C°
Transporttemperatur	-25 C° bis + 70 C°	-25 C° bis + 70 C°
Abmessungen (LxBxT mm)	235 x 115 x 22 mm	235 x 115 x 22 mm
Bohrlochabstand	214 mm	214 mm
Belastbarkeit des potentialfreien Schaltkontaktes	12V, 1A	12V, 1A
Belastbarkeit des 12 V Schaltausgangs	12V, 1A	12V, 1A
Gewicht	ca. 564 g	ca. 570 g
Konfiguration	Plug`n`Play an ES-Systeme	Plug`n`Play an ES-Systeme



DoorSpeak 1

-  Best-Nr. 6101573
-  Best-Nr. 6101573
-  Best-Nr. 6101573

DoorSpeak 2

-  Best-Nr. 6101574
-  Best-Nr. 6101574
-  Best-Nr. 6101574