

Intelligente Kommunikation für
Kleinbetriebe, kleine Büros, Home Office u.v.m.

SL2100

Kostengünstig, VoIP-fähig, großer Funktionsumfang und integrierte IP-Technologie

SL2100 bietet Vorteile auf mehreren Ebenen: als kostengünstige VoIP-fähige Telefonanlage, leicht erweiterbare Lösung mit grundlegenden Unified-Communications-Funktionen oder als zuverlässige TDM-basierte Telefonanlage mit herausragendem Upgrade-Potenzial.

Ein Großteil der Technologie ist bereits integriert, wodurch der Bedarf an zusätzlicher Hardware, Lizenzierung und Wartung reduziert wird, was wiederum zu einem günstigen Preis und niedrigen Betriebskosten beiträgt.

Dank dieser Funktionen können Benutzer, die Anforderungen der heutigen Geschäftswelt, darunter Mobilität, Sicherheit, Konnektivität und höchste Kundendienstqualität, erfüllen. Als standortbasiertes System bietet SL2100 Zuverlässigkeit und reduziert das Ausfallrisiko.

Integrierte Funktionen

- > VoIP-fähig
- > Voicemail
- > Wartemusik
- > Mobilität/Arbeiten von zu Hause aus
- > Automatisches Antwortsystem
- > Audiokonferenzen
- > Videokonferenzen & Kollaboration (Lizenz erforderlich)
- > Anrufaufnahmen

“NEC bietet die Sicherheit eines finanziell stabilen Unternehmens mit über 100 Jahren Technologieerfahrung”



Produktmerkmale

- > Ausgelegt für 4 Ports und mehr
- > ISDN BRI & PRI/Analog/SIP-Trunks
- > Digitale/Analoge/IP-Erweiterungen
- > Integrierte Anwendungen
- > Integrierte Funktionen
- > Wand-/Rahmenbefestigung
- > einfache Installation
- > einfache Bedienung
- > umfangreiche Telefonfunktionalität



Kommunikationssystem SL2100

System characteristics	
Chassis dimensions	435 x 92.9 x 330 mm / 2.2Kg
Chassis power supply	90-264 VAC (50/60Hz) 143-182 VA
Compliance	The SL2100 carries a CE mark and complies with: EMC: EN55032 Emission, EN55024 Immunity, EN61000 Powering Safety: EN60950-1 Transmission and signalling: TBR3 (ISDN Basic Rate Access), TBR4 (ISDN Primary Rate Access), TBR8 (ISDN 3.1KHz audio service), ES203-02, TBR38 (Analogue transmission)

CPU option	CPU-C1	CPU-C1-A
Built-In Answering Machine Channel / VRS Channel	4	4
Built-in VRS Messages	100	100
Built-in Voicemail Channel	0	4
Built-in Voicemail Storage	0	2 hours
Built-in IP resources	8	8
Built-in SIP trunk licenses	0	4
Built-in IP Extension licenses	0	4

Number of chassis		1	2	3
Total Ports		240		
Trunk Ports	Maximum	42	84	126
	Analog	12	24	36
	ISDN BRI	16	32	48
	ISDN PRI	30	60	90
	IP Trunk (SIP/H.323)	64		
Extension Ports	Maximum	54	92	130
	Multi-Line Telephone (MLT)	24	48	72
	Single Line Telephone (SLT)	32	64	96
	IP Terminal (SIP-MLT/Std.)	112		
	DSS Console-A	3	6	9
	DSS Console-B	12		
	Door phone	6		
Virtual Extension Port		50		
External Paging		3		
External MOH		1		
BGM		1		
Door Relay		11		
Ethernet Port		1		
Analog Modem		1		

Category	Hardware Name	Description	1	2	3
System	IP4WW-Battery Box	External Battery Box	1	2	3
	IP7WW-4KSU-C1	SL2100 Chassis	1	2	3
	IP7WW-EXIFE-C1	Interface card for Expansion Chassis	0	1	2
Option Items on CPU	IP7WW-EXIFB-C1	Interface Card to Expansion Chassis + 16 channel VRS/InMail expansion	1	-	-
	IP7WW-VOIPDB-C1	VoIP Resource Expansion Card	1	-	-
	IP7WW-SDVMS-C1	15 hour voicemail storage expansion	1	-	-
	IP7WW-SDVML-C1	120 hour voicemail storage expansion	1	-	-
Expansion Cards	IP7WW-308U-A1	3 Analog Trunks + 8 Hybrid Extensions card.	4	8	12
	IP7WW-082U-B1	8 Digital + 2 SLT Extensions card			
	IP7WW-008U-A1	8 Hybrid/SLT Extensions card			
	IP7WW-000U-C1	0 Trunk/Extension Card for ISDN BRI/PRI or 3COIDB			
	IP7WW-3COIDB-C1	3 Analog Trunks Daughter Board	4	8	12
	IP7WW-2BRIDB-C1	2 ISDN BRI Daughter Board			
	IP7WW-1PRIDB-C1	1 ISDN PRI Daughter Board	1	2	3

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen NEC Partner oder:

EMEA (Europe, Middle East, Africa)
 NEC Enterprise Solutions
www.nec-enterprise.com